



COATING THE FUTURE

## NOWO<sup>®</sup> SEAL SB

### GAMINIO APRAŠYMAS

„NowoSeal SB“ yra tirpiklio pagrindo pačia naujausia nanotechnologija pagrįstas impregnavimas, įsiskverbiantis į tokius kietus paviršius kaip granitas ir marmuras, jį galima naudoti ir visiems mineraliniams paviršiams, kuriuos norima apsaugoti nuo vandens, tepalų, grilio riebalų, kečupo, raudonojo vyno ir pan. Taip pat apsaugo nuo purvo ir dumblių.

„NowoSeal SB“ pasižymi savaiminio išsivalymo efektu, kuris maksimaliai sumažina dėmių, žalių dangų ir tepalų dėmių prikibimą. Ant impregnuoto paviršiaus nesusiformuoja plėvelė, po apdorojimo preparatas lieka atviras difuzijai ir bekvapis.

### PRITAIKYMAS

Prieš impregnuodami naujesnius nei 1 metų paviršius, įsitikinkite, kad jie yra sausi ir ant jų nėra nešvarumų. Senesnius nei 1 metų paviršius būtina kruopščiai nuvalyti aukšto slėgio valytuvu ir galiausiai dezinfekuoti „NowoClean“ – prieš užsandarinant paviršių su „NowoSeal SB“, jis giliai išvalomas, pašalinami nešvarumai. „NowoSeal SB“ impregnuojamas paviršius privalo būti švarus ir sausas.

### SVARBIAUSI AKCENTAI

- Atstumia dėmes.
  - Atstumia nešvarumus.
  - Atstumia riebalus.
  - Atstumia tepalus.
  - Atstumia vandenį.
  - Bespalvis.
  - Atsparus UV spinduliams.
  - Atviras difuzijai.
  - Neleidžia susiformuoti dumbliams ir kitoms žalioms dangoms ir užkerta kelią šalčio padarytai žalai.
- „NowoSeal SB“ impregnuotus paviršius lengviau prižiūrėti ir valyti.

### REKOMENDACIJA

Norėdami patikrinti gaminio tinkamumą paviršiui, būtinai pirma išbandykite jį nedideliame plote. Ant langų ar kitų stiklų užtiškusį „NowoSeal SB“ nedelsdami nuvalykite.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Bespalvis
Džiūvimo laikas	Apie 1–2 val. esant 20 laipsnių temp. (ir 60 % santykinei drėgmei). Vaikščioti galima po maždaug 6 val., eismas leidžiamas ne anksčiau nei po 24 val., sustingsta po 6–8 dienų esant 20 laipsnių temp.
Dengiamoji geba	Apie 2–12 m <sup>2</sup> /l, priklausomai nuo sugerties
Padengimo būdas	Teptuku, voleliu arba žemio slėgio purkštuvu
Skiedimas	Tinkamas naudoti, neskieskite
Valymas	Panaudojus nedelsiant nuvalyti terpentinu
Pakavimas	25 l
Galiojimo laikas	24 mėn. originalioje, neatidarytoje pakuotėje
Laikymas	Sausoje, neužšalancioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje
MAL kodas (93)	3-1
Didžiausias LOJ kiekis	15 g/l, didžiausias a/c kat. (tirpiklio pagrindo) LOJ kiekis – 430 g/l



NELAUDUS  
VANDENIUI  
IR TEPALAMS



ATVIRAS  
DIFUZIJAI



SAVAIMINIO  
IŠSIVALYMO  
EFEKTAS



STIPRUS  
PAVIRŠIUS



ILGESNĖ  
TARNAVIMO  
TRUKMĖ



NANODALELIŲ  
DANGA